

## BETONCENTRALE

### *Gestabiliseerd zand op samenstelling*

Met zeefzand  
Met porfierzand  
Met zeezand 0/3  
Met Rijnzand 0/5

toevoeging cement van 25kg/m<sup>3</sup> tot 350kg/m<sup>3</sup>

### *Gestabiliseerd zand op weerstand*

Met puinbrekerszeefzand 2N/7d - 3N/28d  
Met puinbrekerszeefzand 3N/7d - 4N/28d  
Met zeezand en porfierzand 2N/7d - 3N/28d  
Met zeezand en porfierzand 3N/7d - 4N/28d  
Met zeezand 2N/7d - 3N/28d

### *Magere beton op samenstelling*

Met gebroken beton 0/20  
Met kalksteen 2/6 (Kiftbeton)  
Drainerend schraal beton - dMax = 20mm - kalksteen - cement 220 kg/m<sup>3</sup>

toevoeging cement van 25kg/m<sup>3</sup> tot 400kg/m<sup>3</sup>

### *Magere beton met gebroken beton 0/20 op weerstand*

9 mpa/90d  
10 mpa/90d  
12 mpa/28d  
13 mpa/90d  
15 mpa/90d  
C 12/15 28d  
C 16/20 28d

### *Cementgebonden steenslagfundering*

Type IA met gebroken beton 0/40  
Type IA met gebroken mengpuin 0/40  
Type IIA met gebroken beton 0/20  
Type IIA met gebroken asfalt 0/20

toevoeging cement van 2,00% tot 5,00%

### *Gestabiliseerde dolomie op samenstelling*

Met dolomie 0/5  
Met dolomie 0/15

toevoeging cement van 50kg/m<sup>3</sup> tot 200kg/m<sup>3</sup>

*Speciale samenstellingen mogelijk op aanvraag*  
*Minimale afname 0,5m<sup>3</sup>*

**VOOR ALLE INLICHTINGEN, PRIJZEN EN BESTELLINGEN :**  
**0473 / 78 06 03**